

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อลูกฟิวส์ RS 14-20 ( 10 x 38 มม.) ขนาด 16 A. และอื่นๆ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๙๓๙.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 13 ส.ค. 2569

เป็นเงิน ๖,๙๓๙.๐๐ บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจาก บริษัท เอสเคเค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

๕.๒ สืบราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ ออโต้พาร์ท วัน

๕.๓ สืบราคาจาก ร้านธมนวรรณ ซัพพลาย

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ นาวาเอกหญิง ธัญญธร นุชนารถ

๖.๒ นาวาตรี อภินันท์ อ่ำสอาด

บัญชีรายการแนบท้าย

จัดซื้อลูกฟิวส์ RS 14-20 ( 10 x 38 มม.) ขนาด 16 A. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ใน ทร.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายละเอียด/คุณลักษณะ	หมายเหตุ
1	ลูกฟิวส์ RS 14-20 ( 10 x 38 มม.) ขนาด 16 A.	8	ตัว	148.00	1,184.00	ลูกฟิวส์กระบอกสำหรับป้องกันการเกิดกระแสไฟลัดวงจร ใช้ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี ขนาด 16 A. เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 38 มม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ผู้ผลิต	
2	สายไฟ Dc Solar PV1-F ขนาด 1 x 6 ตร.มม.	100	เมตร	54.80	5,480.00	สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร เหมาะ ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ แกนผลิตจาก ทองแดงพอยเอทิลีนบิวทิก นำไฟฟ้าได้ดี ทนอุณหภูมิสูงสุด 120 องศาเซลเซียส ขนาดพื้นที่หน้าตัด 1 x 6 ตร.มม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตภายในประเทศไทย
3	แฉีก TS 6.35mm โมโน	2	อัน	137.50	275.00	แฉีกเสียบขนาดมาตรฐาน 6.35 มม. วัสดุโลหะ คุณภาพแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน หัวแฉีกมุมฉาก 90° เหมาะกับงานแคบหรือตีตื้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผู้ผลิต	
รวม					6,939.00	หกพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน	

ว่าที่ น.อ.หญิง

*Signature*

ทน.ควบคุม ศพต.อร.