

ตารางแสดงความเห็นของประธานที่ได้รับการข้อคิดเห็นและรายละเอียดที่ใช้

แบบ บก.๐๖

การซื้อขาย/ซื้อเพิ่มในงานท่อสร้าง

- a. ชื่อโครงการ ชุดหินพรมสานขนาดร้อนอุปกรณ์ทางหินพรม จำนวน ๑ รายการ  
เพื่อสนับสนุน แผนกหินพรม รา.สู.ส.ส.ท.ก.๒ และแผนกหินพรม รา.สู.ส.ส.ท.ก.๓
- b. เจ้าของโครงการ ศูนย์หินพรม กรมแพทย์ทหารเรือ
- c. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการข้อคิดเห็น ๕๙๔,๐๐๐ บาท ( ห้ามนำหนี้ที่มีสัดส่วนในการดำเนิน )
- d. วันที่ดำเนินรายการ (ราคาต่อห้อง) ๗๐ ล้านบาท ๖๕๘ ๒/
- e. จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท ( ห้ามนำหนี้ที่มีสัดส่วนในการดำเนิน )
- f. ๕.๑ ชุดหินพรมสานขนาดร้อนอุปกรณ์ทางหินพรม จำนวน ๕ ชุด  
ราคារ้อยห้อง ๑๖๖๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๓๒,๐๐๐ บาท
- g. แหล่งที่มาของรายการ (ราคาต่อห้อง)  
สีบรากาจากห้องคลาส ๑ ราย ดังนี้
  - ๕.๑.๑ มิต-เวลส์ เท็นคอสกรุ๊ป จำกัด ( MID-WEST DENTAL GROUP Co.,Ltd. )
  - ๕.๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ดี.เท็นคอส ซัพพลาย ( D.D.DENTAL SUPPLY Ltd.,Part. )
  - ๕.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.เทรดดิ้ง ( TMC TRADING Ltd.,Part. )
- h. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ  
๕.๑ น.ท.หญิง พัชรา พร้อม ประธานกรรมการ  
๕.๒ ว่าที่ ร.ท.นวะเจตน์ เกิดบุญศักดิ์  
๕.๓ ว่าที่ ร.ท.พิศาล ผัวเมือง

น.ท. พัชรา พร้อม ประธานกรรมการ

( พัชรา พร้อมชื่อ )

ว่าที่ ร.ท.  กรรมการ

( นวะเจตน์ เกิดบุญศักดิ์ )

ว่าที่ ร.ท. พิศาล พร้อม กรรมการ

( พิศาล ผัวเมือง )

**ขอบเขตงาน Term of reference : TOR**  
**การจัดซื้อชุดหันตกรรมสนาม พร้อมอุปกรณ์ทางหันตกรรม**

**๑. ความเป็นมา**

กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จัดซื้อชุดหันตกรรมสนามพร้อมอุปกรณ์ทางหันตกรรมจำนวน ๔ ชุด เพื่อสนับสนุน หน่วยหันตกรรมปฐมภูมิ ท.

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อจัดหาชุดหันตกรรมสนามพร้อมอุปกรณ์ทางหันตกรรม ที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนการออกหน่วย หันตกรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากร

๒.๒ เพื่อให้บริการหันตกรรมแก่กำลังพลเรือและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกล

๒.๓ เพื่อรักษาชีวญัติกำลังใจและประสิทธิภาพการรับของกำลังพล

๒.๔ เพื่อสนับสนุนการกิจทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่มีส่วนได้เสียทางเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงหราชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของ หน่วยงานรัฐ ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประการราคานี้ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชัดเจนกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัดซ>wang การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะตามผนวก ที่แนบ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ กำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๕.๒ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๖. กำหนดส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคานี้ต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. เกณฑ์พิจารณา

ราคากลางสืบจากห้องตลาด

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณในการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๔๘๔,๐๐๐ บาท ( เก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน )

๙. สถานที่ส่งมอบ

แผนกทันตกรรม รพ.สูต.สห.ท壤.๒ จำนวน ๖ ชุด และแผนกทันตกรรม รพ.สูต.พง.ท壤.๓ จำนวน ๖ ชุด

๑๐. การรับประกันความชำรุด kepworth พัสดุที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคานี้ต้องรับประกันความชำรุด kepworth หรือซัคช้องของสิ่งของเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบ โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุด kepworth หรือซัคช้องผู้เสนอราคานี้จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑. หน่วยรับผิดชอบโครงการ

แผนกทันตกรรม รพ.สูต.สห.ท壤.๒ และแผนกทันตกรรม รพ.สูต.พง.ท壤.๓

น.ท.หญิง ๘๖๔/๑๔ ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ท.  กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. ๘๖๔/๑๔ กรรมการ

## เครื่องกรอพื้นเคลื่อนที่ ๕ ช่อง พร้อมเครื่องขูดพิมพ์

๑. สักขยณหัวไป ใช้งานทันที สำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้

๑.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์

๑.๒ ด้วยเครื่องกรอพื้นเคลื่อนที่ทำด้วยสแตนเลส หรือโลหะเคลื่อนลีบป้องกันสนิม หรือถ้าไม่บุค้ายกเมาก้า ด้านบนของตู้สามารถถางเครื่อมือ และวัสดุไม่มีล้อเคลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกและมีความสมดุลด้านข้าง มีที่จับทั้ง ๒ ข้าง

๑.๓ มีที่วางหรือใส่ด้านการ

๑.๓.๑ สำหรับด้านกรอเริ่ม	จำนวน ๖ ที่
๑.๓.๒ สำหรับด้านกรอชา	จำนวน ๑ ที่
๑.๓.๓ สำหรับ triple syringe	จำนวน ๑ ที่
๑.๓.๔ สำหรับหัวดูดน้ำลาย	จำนวน ๑ ที่
๑.๓.๕ สำหรับหัวขูดพิมพ์	จำนวน ๑ ที่

## ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบกรอพื้นประกอบด้วย

๒.๑.๑ ด้านกรอเริ่ม (Airotor) จำนวน ๗ ด้าน ด้านกรอ มีคุณลักษณะดังนี้

๒.๑.๑.๑ เป็นชนิด Ceramic Ball Bearings มีคุณสมบัติป้องกันการไหลย้อนกลับ ของน้ำ และทนบริเวณรอบหัวกรอ ให้ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ รอบต่อนาที และ มีแรงบิด (torque) ในนัยยะกว่า ๒๕ วัตต์ เป็น Push button สำหรับการเปลี่ยนหัวกรอ (Bur)

๒.๑.๑.๒ เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกจะขยายความร้อนของหัว Bur จากการกรอพื้นที่ ส่วนหัวไม่น้อยกว่า ๓ รู

๒.๑.๑.๓ สามารถถ่ายเข้าออก โดยการนิ่งช้าเข้าได้โดยทันความร้อนไม่น้อยกว่า ๑๗๘ องศาเซลเซียส

๒.๑.๒ ด้านกรอชา จำนวน ๑ ด้านกรอ มีคุณลักษณะดังนี้

๒.๑.๒.๑ Micromotor เป็นชนิด Air Micromotor โดยมีด้านท้ายแบบ Mid-west type (α Holes)

๒.๑.๒.๒ สามารถปรับความเร็วสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ รอบ/นาที โดยไม่เกิด ความร้อนด้านท้าย สามารถต่อสเปรย์น้ำได้

๒.๑.๒.๓ มีด้านกรอชาชนิดหักมุม (Contra-Angle) อย่างละ ๖ ด้าน

๒.๑.๒.๔ สามารถถ่ายเข้าออกโดยการนิ่งช้าเข้าได้โดยทันความร้อนไม่น้อยกว่า ๑๗๘ องศาเซลเซียส

๒.๑.๓ Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี้

๒.๑.๓.๑ สามารถปั๊มน้ำหรือเป่าลมอย่างไถ่ทางหนึ่ง

๒.๑.๓.๒ สามารถปั๊มน้ำหรือเป่าลมพร้อมกันได้

๖.๑.๓ สามารถดูดด้วยสายท่อส่งเข้าหัววิธีการนี้จะเชื่อมต่อหัวความร้อนได้โดยทันทีในน้อยกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส

#### ๖.๑.๔ เครื่องขูดหินปูน

๖.๑.๔.๑ เครื่องขูดหินปูนเป็นระบบมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic มีติดตั้ง (Built in) กับเครื่องกรองพื้นหลังน้ำ

๖.๑.๔.๒ ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

๖.๑.๔.๓ มีหัวรูด P100 จำนวน ๑ หัว

๖.๑.๔.๔ มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของห้องน้ำในเครื่อง

#### ๖.๒ ระบบควบคุม

๖.๒.๑ มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าหัวกรอง

๖.๒.๒ มีวาล์วปรับน้ำสำหรับหัวกรอง

๖.๒.๓ มีสวิตซ์เพื่อควบคุมการทำงานของหัวกรองเริ่ม หัวกรองอัตโนมัติและหัวขูดหินปูน

#### ๖.๓ ภาระน้ำแรงดันน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้กับหัวกรอง

๖.๓.๑ เป็นภาระน้ำไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร/นาที

๖.๓.๒ มีความถี่ไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลิตร

๖.๓.๓ สามารถดูดภาระน้ำออกเพื่อเพิ่มน้ำ หรือทำความสะอาดได้สะดวก

๖.๓.๔ มีระบบระบายน้ำที่ก่อนดูดเพื่อยับ

๖.๓.๕ มีภาระน้ำสำรอง ๖ ใน

#### ๖.๔ เครื่องกำเนิดอากาศ (Air compressor) มีความถี่ไม่น้อยกว่า

๖.๔.๑ กำลังซึ่งมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า

๖.๔.๒ ลักษณะภายนอกในเกลียวด้วยสารป้องกันสนิมมีขนาดอยู่ในช่วงระหว่าง ๖๐-๙๐ ลิตรติดตั้ง Safety Valve และสามารถดูดด้วยสายท่อสูญญากาศที่ไม่เกินอยู่ในตัว

#### ๖.๕ ระบบดูดน้ำภายในห้องน้ำ ไม่ติดตั้งเดี่ยวๆ

๖.๕.๑ จำนวนรอบการหมุนของเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ รอบ/นาที

๖.๕.๒ สามารถดูดบริเวณลุ่มที่ ๒ บาร์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร/นาที

๖.๕.๓ มีวาล์วเปิดปิดอย่างต่อเนื่องและน้ำในถังพั้น

#### ๖.๖ ระบบดูดน้ำภายในห้องน้ำ ไม่ติดตั้งเดี่ยวๆ

๖.๖.๑ กำลังซึ่งมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า ๑/๔ แรงม้า

๖.๖.๒ ส่วนกำเนิดสูญญากาศ เป็นชนิด Rotary Vane สามารถดูดแยกจากส่วนมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนน้ำมอเตอร์ให้ใหม่ได้ กรณีที่มอเตอร์ชำรุด

๖.๖.๓ มีหัวปรับแรงดูดได้สะดวกตามการดูดตั้งค่าแรงดูดให้คงที่ โดยสามารถปรับค่าแรงดูดได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ mm.Hg

๖.๖.๔ มีมาตราอ่านค่าแรงดูดโดยภาพต่อไปนี้อยู่กว่า ๐ ถึง ๗๐๐ mm.Hg

๖.๖.๕ ภาระน้ำแรงดันน้ำภายในห้องน้ำเป็น บริเวณบาร์ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

๖.๖.๖ สายเป็นเส้นทองเหลืองมีหัวคลุดเป็น Saliva ejector หัวอนห้อต่อเข้าหัวดูด

๒.๔.๗ ห้องดูดยาไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๒.๔.๘ มีระบบป้องกันของเหลวในการชนชั้นเรียนเครื่อง

### ๓. อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑ ด้ามกรอเร้า (Airotor Handpiece)	จำนวน	๗	ตัว
๓.๒ ด้ามกรอซึ่งมีมุม ( Contar-Angle Handpiece )	จำนวน	๖	ตัว
๓.๓ ข้อต่อด้ามกรอซึ้ง (Air micromotor)	จำนวน	๑	ชุด
๓.๔ หัวบีบ้ำน้ำสูบ (Triple Syringe)	จำนวน	๑	หัว
๓.๕ ที่ถูกน้ำลายพร้อมชุดเก็บน้ำลายอยู่ภายใน	จำนวน	๑	ชุด
๓.๖ เครื่องซูกหินปูนดิบตั้งภายในตู้ห้องห้ามห้องหินปูน ๑ ตัว	จำนวน	๑	ชุด

### ๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายประเทศไทย โดยบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016

๔.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านต้องดูดความรวม เครื่องซูกหินน้ำลายไฟฟ้า (เบต.๑๖๘๘๐ - ๑๖๘๙๐)

๔.๓ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำนาญพร้อมด้วยสภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี

๔.๔ กำหนดเป็นบริการตรวจสอบทุก ๖ เดือน โดยไม่เสียค่าบริการตลอดระยะเวลาการรับประกัน

## โคมไฟส่องปากคนน้ำ LED พร้อมกระเป่า

### ๑. สักษณะทั่วไป ใช้กับงานพื้นที่กรรมสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปได้

๑.๑ เข้าสู่ด้วยไฟฟ้า LED

๑.๒ ให้แสงสว่างที่ประดิษฐ์ความร้อนที่มีข้อบกพร่องของไฟฟ้าและส่วนต่อประสานไปที่ปากคนใช้

๑.๓ มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐-๓๔,๐๐๐ ลักซ์ โดยระบบท่องเที่ยวประมาณ ๖๐-๗๐

เซนติเมตรจากช่องปากคนใช้

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ มีสวิตช์ปิด-ปิดที่หัวโคมไฟ

๒.๒ เสาและตัวฐานทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิมมีความคงทน

๒.๓ Flexible arm ของโคมไฟ ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมหรือเคลือบป้องกันสนิม สามารถปรับระดับ

โคมไฟได้สอดคล้องกับที่ตั้งและแนวระนาบ

๒.๔ มีอัตราไฟฟ้า ๖๖๐ AC ไฟออกไม่น้อยกว่า ๑๐ โวลต์

### ๓. อุปกรณ์ประกอบ

	จำนวน	หน่วย
๓.๑ โคมไฟ	๑	หน่วย
๓.๒ ขาตั้ง	๑	ชิ้น
๓.๓ กระเบ้า	๑	ใบ

### ๔. ข้อกำหนดเพิ่ม ๑

๔.๑ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายประเทศไทย

๔.๒ รับประกันศุภภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องทางสภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี

## เก้าอี้ทันตกรรมสنانพร้อมอ่างถางและเก้าอี้ทันตแพทย์

### ๑. สังกะสีหัวไป ใช้กับงานทันตกรรมสำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้

๑.๑ โครงเก้าอี้ทันตกรรมสنانทำด้วยสแตนเลส สามารถพับเข้าหากันได้

๑.๒ พนักพิงเก้าอี้ทันตกรรมสنانมีเบาะนั่ง และหมอน ทำด้วยหนังเทียมทึบฟองน้ำ สามารถเชือดหัว  
ความสะอาดได้

๑.๓ พนักพิงเก้าอี้ทันตกรรมสنانสามารถปรับได้ ศีรษะ เอ็น นอน และนอนราบได้เมื่อปรับพนักพิง  
หลังอยู่ท่านอนราบ

๑.๔ โครงเก้าอี้ทันตแพทย์ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม ฐานทำด้วยเหล็กกล่องชั้นรูบมีล้อเลื่อน ไม่น้อย  
กว่า ๕ ตัว

๑.๕ พนักพิงเก้าอี้ทันตแพทย์เป็นแบบ Lumbar Support เบาะและพนักพิงทำด้วยหนังเทียมทึบ  
ฟองน้ำ สามารถเชือดทำความสะอาดได้

๑.๖ เก้าอี้ทันตแพทย์ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เก้าอี้ทันตกรรมมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างเบาะไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ยาวจาก  
ปลายเท้าถึงปลายศีรษะ กรณี นอนราบทาราไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.

๒.๒ เก้าอี้ทันตกรรมมีเก็บของศีรษะสามารถล็อก หรือแยกส่วนพนักพิงได้

๒.๓ ด้านข้างเก้าอี้ทันตกรรม มีแกนไวซ์ดักกับกันน้ำ และที่บันบานปัก สามารถถอดออกทำความสะอาดได้

๒.๔ ด้านข้างเก้าอี้ทันตกรรม มีแกนไวซ์ดักกับที่วางถาดใส่เครื่องมือ สามารถถอดออกทำความสะอาดได้

### ๓. อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑ เก้าอี้สنان

จำนวน ๑ ตัว

๓.๒ ถาง

จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๓ ย่าง

จำนวน ๑ ใน

๓.๔ เก้าอี้ทันตแพทย์

จำนวน ๑ ตัว

### ๔. ผู้ใช้งานดื่น ๆ

๔.๑ ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ผูกหรือเป็นผู้บุนทบจำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยทางจากผู้บุนทบหรือได้รับการ  
แต่งตั้งเป็นผู้บุนทบจำกัดจากผู้บุนทบจำกัดประจำประเทศไทย

๔.๒ ผู้ใช้งานต้องมีมาตรฐานและภาระดูแลมากกว่าผู้บุนทบ ทำให้ผู้บุนทบต้องการหันตัว (มอก.๑๗๖๖ - ๑๗๖๖)

๔.๓ รับประทานคุณภาพ หรือมีความชำนาญในการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี